

9094 Plus

A melhor balança em agilidade,
simplicidade e segurança



QUEM PÔE
NA BALANÇA
ESCOLHE PRIX

9094 PLUS BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL

A balança 9094 Plus faz parte da mais moderna linha de balanças Prix da Toledo do Brasil. Reúne recursos tecnológicos exclusivos, que garante pesagens confiáveis (com e sem energia elétrica), facilidade de operação e baixa manutenção. Foi desenvolvida especialmente para proporcionar ganho de valor às diversas modalidades do varejo e indústria, sendo a solução certa para pesagens de até 15 e 32 Kg. Bonita, compacta e com design moderno, se integra perfeitamente em qualquer ambiente.

Dentre suas principais características e benefícios, a 9094 Plus apresenta dois display de cristal líquido com backlight, sendo um para o operador e outro para o consumidor, bateria interna recarregável, carregador de bateria automático, desligamento automático, fonte adaptadora multivoltagem, tara sucessiva, proteção contra interferências e sobrecargas, prato de pesagem de fácil higienização e teclado de fácil digitação.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Display de cristal líquido com backlight;
- Bateria interna recarregável;
- Carregador de bateria automático;
- Desligamento automático;
- Fonte adaptadora multivoltagem;
- Gabinete de plástico ABS;
- Tara sucessiva;
- Flexibilidade de manuseio;
- Proteção contra interferências e sobrecargas;
- Prato de pesagem de fácil higienização;
- Teclado de fácil digitação;
- Saída de dados:
 - RS232C ou USB (opcional) para interligação com microterminais ECF-PDV, ECF-MR, sistemas de automação e impressoras térmicas

Prix 351 e Prix IT400M.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de pesagem	3 / 6 / 15 kg	1 g de 0 até 3 kg 2 g de 3,002 kg até 6 kg 5 g de 6,005 até 15 kg
	6 / 15 / 32 kg	2 g de 0 até 6 kg 5 g de 6,005 kg até 15 kg 10 g de 15,010 kg até 32 kg
Capacidade de tara		Até 15,000 Kg para capacidade de 15 Kg Até 32,000 Kg para capacidade de 32 Kg
Display		Tipo: Cristal líquido (LCD) com backlight na cor verde Dimensões dos dígitos: 6,30 mm (L) x 16 mm (A)
Adaptador de parede multivoltagem	Entrada	De 100 a 240 Vca / 50 - 60 Hz
	Saída	7,7 Vcc / 1 A
Bateria interna e recarregável	Autonomia	Até 480 horas
	Autodesligamento	Configurável entre 1, 5, 10, 20 e 60 minutos ou desativado
Prato de pesagem		Em aço inoxidável e com centro rebaixado, para evitar o escoamento de líquidos sobre os displays
Teclado		Manta selada com teclas de contato momentâneo
Gabinete		Em plástico ABS na cor branca
Dimensões	Balança	330 mm (L) x 115 mm (A) x 350 mm (P)
	Prato de pesagem	355 mm (L) x 235 mm (P)
	Embalagem	395 mm (L) x 375 mm (P) x 140 mm (A)
Peso		3,4 kg sem embalagem ou 3,95 kg embalada
Inmetro		Em conformidade com a Portaria 236/94 e classe de exatidão III
Temperatura de operação		De 5 a 35 °C
Umidade relativa do ar		10 a 95% sem condensação

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIAS EM TODO O BRASIL

Araçatuba, SP	(18) 3303 - 7000	Palmas, TO	(63) 3232 - 5200
Belém, PA	(91) 3182 - 8900	Pinhais, PR	(41) 3521 - 8500
Belo Horizonte, MG	(31) 3326 - 9700	Porto Alegre (Canoas), RS	(51) 3406 - 7500
Campinas (Valinhos), SP	(19) 3829 - 5800	Recife, PE	(81) 3878 - 8300
Campo Grande, MS	(67) 3303 - 9600	Ribeirão Preto, SP	(16) 3968 - 4800
Cuiabá, MT	(65) 3928 - 9400	Rio de Janeiro, RJ	(21) 3544 - 7700
Curitiba (Pinhais), PR	(41) 3521 - 8500	Salvador (Lauro de Freitas), BA	(71) 3505 - 9800
Fortaleza, CE	(85) 3391 - 8100	São José dos Campos, SP	(12) 3203 - 8700
Goiânia, GO	(62) 3612 - 8200	São Paulo (São Bernardo do Campo), SP	(11) 4356 - 9404
Lauro de Freitas, BA	(71) 3505 - 9800	Sorriso, MT	(65) 3928 - 9400
Luís Eduardo Magalhães, BA	(77) 2122 - 0500	Uberlândia, MG	(34) 3303 - 9500
Manaus, AM	(92) 3212 - 8600	Vitória (Serra), ES	(27) 3182 - 9900
Maringá, PR	(44) 3306 - 8400		

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.